ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ Y341

РАСХОЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВ: BEG-03, OMG-03, SAG-01, YEG-05

РАСХОЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ЭКСПЛУАТАНТОВ: 4Y-01, 5X-01, AA-01, AM-03, AS-02, BW-01, CX-02, DE-01, FX-02, FZ-05, GA-03, GF-04, HA-01, IR-06, JU-06, KC-11, KE-07, KQ-08, LD-02, LH-01, LX-02, MH-14, OS-01, OU-04, PX-10, SW-02, TN-04, UX-02, VT-01, WB-07, WY-01/04, X5-02, XK-03, XQ-01

Данная инструкция применяется к ограниченным количествам легковоспламеняющихся жидкостей группы упаковывания II без дополнительной опасности или с дополнительной опасностью подкласса 6.1.

Общие требования по упаковыванию подразделов 2.7.5, 5.0.2 - 5.0.4 (за исключением пп. 5.0.2.3, 5.0.2.5, 5.0.2.11 и 5.0.2.14.2) должны быть выполнены, за исключением требований для упаковочных комплектов по маркировке и испытаниям п. 6.0.4 и подраздела 6.3. Упаковочные комплекты должны отвечать конструкционным критериям, приведенным в подразделах 6.1 и 6.2 и критериям испытаний, приведенным в подразделе 6.6.

Требования к совместимости

- вещества должны быть совместимы с их упаковочными комплектами, как требуется п. 5.0.2.6.

Требования к закрывающим устройствам

- Закрывающие устройства должны соответствовать требованиям п. 5.0.2.7.

Требования к ограниченным количествам

Требования подраздела 2.7 должны быть выполнены, включая:

- способность упаковки пройти испытание на сбрасывание с высоты 1,2 м;
- 24-часовое испытание на штабелирование;
- внутренние упаковочные комплекты для жидкостей должны быть способны пройти испытание на внутреннее давление (5.0.2.9);
- вес брутто готовой упаковки не должен превышать 30 кг.

Отдельные упаковочные комплекты не разрешены.

КОМБИНИРОВАННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Внутренние упаковочные комплекты (см. 6.1)	Количество нетто на внутренний упаковочный комплект	Общее количество нетто на грузовое место
Стекло	0,5 л	1,0 л
Металл	0,5 л	
Пластмасса	0,5 л	

ВНЕШНИЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Тип	Барабаны						Канистры			Ящики							
Описание	Сталь	Алюминий	Фанера	Фибровый	Пластмасса	Другой металл	Сталь	Алюминий	Пластмасса	Сталь	Алюминий	Дерево	Фанера	Переработанное дерево (ДСП)	Фибровый картон	Пластмасса	Другой металл

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ Y342

РАСХОЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ЭКСПЛУАТАНТОВ: 4Y-01, AM-03, CX-02, DE-01, FZ-05, GA-03, GF-04, JU-06, KC-11, KE-07, KQ-08, LD-02, LH-01, LX-02, MH-14, OS-03, OU-04, PX-10, SW-02, TN-04, UX-02, VT-01, WB-07, WY-04, X5-02, XK-03, XQ-01

Данная инструкция применяется к ограниченным количествам легковоспламеняющихся жидкостей группы упаковывания III с дополнительной опасностью класса 8.

Общие требования по упаковыванию подразделов 2.7.5, 5.0.2 - 5.0.4 (за исключением пп. 5.0.2.3, 5.0.2.5, 5.0.2.11 и 5.0.2.14.2) должны быть выполнены, за исключением требований для упаковочных комплектов по маркировке и испытаниям п. 6.0.4 и подраздела 6.3. Упаковочные комплекты должны отвечать конструкционным критериям, приведенным в подразделах 6.1 и 6.2 и критериям испытаний, приведенным в подразделе 6.6.

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ 467

РАСХОЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ЭКСПЛУАТАНТОВ: 5X-01, AM-04, EK-02, FZ-02, KZ-07, TS-01, UX-05, X5-05

Данная инструкция применяется к твердым веществам подкласса 4.2 группы упаковывания II без дополнительной опасности при перевозке на пассажирском и грузовом воздушном судне.

Общие требования по упаковыванию п. 5.0.2 должны быть выполнены.

Требования к совместимости

- вещества должны быть совместимы с их упаковочными комплектами, как требуется п. 5.0.2.6.

Требования к закрывающему устройству

- Закрывающие устройства должны соответствовать требованиям п. 5.0.2.7.

Отдельные упаковочные комплекты не разрешены.

КОМБИНИРОВАННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ		
Внутренний упаковочный комплект (см. 6.1)	Количество нетто на внутренний упаковочный комплект	Общее количество нетто на грузовое место
Стекло	1.0 кг	15.0 кг
Металл	2.5 кг	
Пластмасса	2.5 кг	
Пластмассовый мешок	1.0 кг	

ВНЕШНИЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ																	
Тип	Барабаны						Канистры			Ящики							
Описание	Сталь	Алюминий	Фанера	Фибровый	Пластмасса	Другой металл	Сталь	Алюминий	Пластмасса	Сталь	Алюминий	Дерево	Фанера	Переработанное дерево (ДСП)	Фибровый картон	Пластмасса	Другой металл
Характеристика	1A1 1A2	1B1 1B2	1D	1G	1H1 1H2	1N1 1N2	3A1 3A2	3B1 3B2	3H1 3H2	4A	4B	4C1 4C2	4D	4F	4G	4H1 4H2	4N

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ 468

РАСХОЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ЭКСПЛУАТАНТОВ: 5X-01, AA-01, AM-04, AS-02, BW-01, EK-02, FX-02, FZ-02, KZ-07, TS-01, UX-05, X5-05

Данная инструкция применяется к твердым веществам подкласса 4.2 группы упаковывания III с дополнительными опасностями при перевозке на пассажирском и грузовом воздушном судне.

Общие требования по упаковыванию п. 5.0.2 должны быть выполнены.

Требования к совместимости

- вещества должны быть совместимы с их упаковочными комплектами, как требуется п. 5.0.2.6;
- металлические упаковочные комплекты должны быть устойчивы к коррозии или иметь защиту от коррозии для веществ с дополнительной опасностью Класса 8.

Требования к закрывающему устройству

- Закрывающие устройства должны соответствовать требованиям п. 5.0.2.7.

Дополнительные требования по упаковыванию

- упаковочные комплекты должны соответствовать эксплуатационным стандартам для группы упаковывания II.

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.