ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ 668

РАСХОЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ЭКСПЛУАТАНТОВ: 5X-01, AA-01, AM-06, AS-02, BW-01, EK-02, FX-02, HA-01, KZ-07, LA-06, TS-01, UX-04, X5-04

Данная инструкция применяется к твердым веществам подкласса 6.1 с дополнительной опасностью группы упаковывания II при перевозке на пассажирском и грузовом воздушном судне.

Общие требования по упаковыванию п. 5.0.2 должны быть выполнены.

Требования к совместимости

- вещества должны быть совместимы с их упаковочными комплектами, как требуется п. 5.0.2.6;
- металлические упаковочные комплекты должны быть устойчивы к коррозии или иметь защиту от коррозии для веществ с дополнительной опасностью Класса 8.

Требования к закрывающему устройству

- Закрывающие устройства должны соответствовать требованиям п. 5.0.2.7.

Отдельные упаковочные комплекты не разрешены.

КОМБИНИРОВАННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ		
Внутренний упаковочный комплект (см. 6.1)	Количество нетто на внутренний упаковочный комплект	Общее количество нетто на грузовое место
Фибра	1.0 кг	15.0 кг
Стекло	1.0 кг	
Металл	2.5 кг	
Бумажный мешок	1.0 кг	
Пластмасса	2.5 кг	
Пластмассовый мешок	1.0 кг	

ВНЕШНИЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ																	
Тип	Барабаны						Канистры			Ящики							
Описание	Сталь	Алюминий	Фанера	Фибровый	Пластмасса	Другой металл	Сталь	Алюминий	Пластмасса	Сталь	Алюминий	Дерево	Фанера	Переработанное дерево (ДСП)	Фибровый картон	Пластмасса	Другой металл
Характеристика	1A1 1A2	1B1 1B2	1D	1G	1H1 1H2	1N1 1N2	3A1 3A2	3B1 3B2	3H1 3H2	4A	4B	4C1 4C2	4D	4F	4G	4H1 4H2	4N

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ 669

РАСХОЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВ: USG-04

РАСХОЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ЭКСПЛУАТАНТОВ: 5X-01, AA-01, AM-06, AS-02, BW-01, FX-02, HA-01, KZ-07, LA-06, TS-01, UX-04, X5-04

Данная инструкция применяется к твердым веществам подкласса 6.1 группы упаковывания II без дополнительной опасности при перевозке на пассажирском и грузовом воздушном судне.

Общие требования по упаковыванию п. 5.0.2 должны быть выполнены.

Требования к совместимости

- вещества должны быть совместимы с их упаковочными комплектами, как требуется п. 5.0.2.6

Требования к закрывающему устройству

- Закрывающие устройства должны соответствовать требованиям п. 5.0.2.7.

☞ **Дополнительные требования по упаковыванию**

- для ООН 3243, если внешний упаковочный комплект не герметичен, должно быть обеспечено наличие обеспечивающей герметичность внутренней прокладки или равноэффективных средств промежуточной герметизации.

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ 669 *(продолжение)*

Отдельные упаковочные комплекты не разрешены.

КОМБИНИРОВАННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ		
Внутренний упаковочный комплект (см. 6.1)	Количество нетто на внутренний упаковочный комплект	Общее количество нетто на грузовое место
Фибра	1.0 кг	25.0 кг
Стекло	1.0 кг	
Металл	2.5 кг	
Бумажный мешок	1.0 кг	
Пластмасса	2.5 кг	
Пластмассовый мешок	1.0 кг	

ВНЕШНИЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ																	
Тип	Барабаны						Канистры			Ящики							
Описание	Сталь	Алюминий	Фанера	Фибровый	Пластмасса	Другой металл	Сталь	Алюминий	Пластмасса	Сталь	Алюминий	Дерево	Фанера	Переработанное дерево (ДСП)	Фибровый картон	Пластмасса	Другой металл
Характеристика	1A1 1A2	1B1 1B2	1D	1G	1H1 1H2	1N1 1N2	3A1 3A2	3B1 3B2	3H1 3H2	4A	4B	4C1 4C2	4D	4F	4G	4H1 4H2	4N

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ 670

РАСХОЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВ: USG-04/13

РАСХОЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ЭКСПЛУАТАНТОВ: 5X-01, AA-01, AM-06, AS-02, BW-01, FX-02, FZ-07, HA-01, JL-09, KZ-07, LA-06, MK-12, NH-06, TG-02, TS-01, UX-04, X5-04

Данная инструкция применяется к твердым веществам подкласса 6.1 группы упаковывания III при перевозке на пассажирском и грузовом воздушном судне.

Общие требования по упаковыванию п. 5.0.2 должны быть выполнены.

Требования к совместимости

- вещества должны быть совместимы с их упаковочными комплектами, как требуется п. 5.0.2.6
- металлические упаковочные комплекты должны быть устойчивы к коррозии или иметь защиту от коррозии для веществ с дополнительной опасностью Класса 8

Требования к закрывающему устройству

- Закрывающие устройства должны соответствовать требованиям п. 5.0.2.7.

Дополнительные требования по упаковыванию

- Отдельные упаковочные комплекты из фибры, картона, дерева или фанеры должны иметь соответствующую внутреннюю прокладку.

Комбинированные и отдельные упаковочные комплекты разрешены.

КОМБИНИРОВАННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ		
Внутренний упаковочный комплект (см. 6.1)	Количество нетто на внутренний упаковочный комплект	Общее количество нетто на грузовое место
Фибра	5.0 кг	100.0 кг
Стекло	5.0 кг	
Металл	10.0 кг	
Бумажный мешок	5.0 кг	
Пластмасса	10.0 кг	
Пластмассовый мешок	5.0 кг	

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.