ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ 364

РАСХОЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВ: BEG-03, OMG-03, SAG-01, YEG-05

РАСХОЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ЭКСПЛУАТАНТОВ: 2K-10, 4C-11, 5X-01, 7L-04, AT-03, AV-10, AY-04, CA-10, CX-02/05, EX-10, FX-02, GU-10, IR-06, JJ-11, JL-09, KE-07, KZ-07, L7-11, LA-17, LD-02/05, LP-11, LR-10, LU-11, M3-11, M6-01, MK-12, NH-06, OZ-08, PZ-11, QT-09, SU-01, TA-10, TG-02, UC-11, WC-10, WY-01, XL-11

Данная инструкция применяется к легковоспламеняющимся жидкостям группы упаковывания II без дополнительной опасности или с дополнительной опасностью подкласса 6.1 при перевозке только на грузовом воздушном судне.

Общие требования по упаковыванию п. 5.0.2 должны быть выполнены.

Требования к совместимости

- вещества должны быть совместимы с их упаковочными комплектами, как требуется п. 5.0.2.6;

Требования к закрывающим устройствам

- Закрывающие устройства должны соответствовать требованиям п. 5.0.2.7.

Дополнительные требования по упаковыванию

- ООН 1308, Цирконий суспендированный в легковоспламеняющейся жидкости разрешены только комбинированные упаковочные комплекты. Масса брутто полностью готового грузового места не должна превышать 75 кг.

Комбинированные и отдельные упаковочные комплекты разрешены.

КОМБИНИРОВАННЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Внутренние упаковочные комплекты (см. 6.1)	Количество нетто на внутренний упаковочный комплект	Общее количество нетто на грузовое место
Стекло	2,5 л	60,0 л
Металл	10,0 л	
Пластмасса	5,0 л	

ВНЕШНИЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Тип	Барабаны						Канистры			Ящики							
Описание	Сталь	Алюминий	Фанера	Фибровый	Пластмасса	Другой металл	Сталь	Алюминий	Пластмасса	Сталь	Алюминий	Дерево	Фанера	Переработанное дерево (ДСП)	Фибровый картон	Пластмасса	Другой металл
Характеристика	1A1 1A2	1B1 1B2	1D	1G	1H1 1H2	1N1 1N2	3A1 3A2	3B1 3B2	3H1 3H2	4A	4B	4C1 4C2	4D	4F	4G	4H1 4H2	4N

ОТДЕЛЬНЫЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Тип	Барабаны				Канистры			Баллоны
Описание	Сталь	Алюминий	Пластмасса	Другой металл	Сталь	Алюминий	Пластмасса	
Характеристика	1A1	1B1	1H1	1N1	3A1	3B1	3H1	Как разрешено в п. 5.0.6.6

Составные упаковочные комплекты

Тип	Барабаны					Ящики					
Описание	Сталь	Алюминий	Фанера	Фибровый	Пластмасса	Сталь	Алюминий	Дерево	Фанера	Фибровый картон	Пластмасса
Характеристика	6HA1	6HB1	6HD1	6HG1	6HH1	6HA2	6HB2	6HC	6HD2	6HG2	6HH2

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ 870

РАСХОЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ЭКСПЛУАТАНТОВ: AM-08, AT-03, VN-08

Данная инструкция применяется к ООН 2794 и ООН 2795 при перевозке на пассажирском и грузовом воздушном судне и только на грузовом воздушном судне.

Общие требования по упаковыванию п. 5.0.2 должны быть выполнены.

Требования к совместимости

- вещества должны быть совместимы с их упаковочными комплектами, как требуется п. 5.0.2.6;
- металлические упаковочные комплекты должны быть устойчивы к коррозии или иметь защиту от коррозии.

Требования к закрывающим устройствам

- Закрывающие устройства должны соответствовать требованиям п. 5.0.2.7.

Дополнительные требования по упаковыванию

- упаковочные комплекты должны соответствовать эксплуатационным стандартам для группы упаковывания II;
- относительно электрических аккумуляторных батарей, упакованных вместе с электролитом в те же самые внешнее упаковочные комплекты, см. ООН 2796 и ООН 2797.

△ Номер ООН		Количество нетто на грузовое место Пассажирское воздушное судно	Количество нетто на грузовое место Только грузовое воздушное судно
ООН 2794, **Батареи жидкостные, заправленные кислотой** **ООН 2795, Батареи жидкостные, заправленные щёлочью**	Батареи должны помещаться в кислотно-щелочностойкий вкладыш достаточной прочности и надлежащим образом закупорены в целях надежного предотвращения утечки в случае пролива. Батареи должны упаковываться таким образом, чтобы наполнительные и вентиляционные отверстия, если таковые имеются, находились наверху. Они должны быть неспособны к короткому замыканию и плотно обложены прокладочным материалом в упаковочных комплектах. Вертикальное положение грузового места необходимо указывать с помощью знаков «Ориентация грузового места», показанного в п. 7.2.4.4. На верхнюю сторону грузового места можно также наносить надписи «ВЕРХНЯЯ СТОРОНА» (“THIS SIDE UP”) или «ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ» (“THIS END UP”).	30 кг	400 кг

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ 870 *(продолжение)*

ВНЕШНИЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Тип	Барабаны						Канистры			Ящики						
Описание	Сталь	Алюминий	Фанера	Фибровый	Пластмасса	Другой металл	Сталь	Алюминий	Пластмасса	Сталь	Алюминий	Дерево	Фанера	Переработанное дерево (ДСП)	Фибровый картон	Пластмасса
Характеристика	1A2	1B2	1D	1G	1H2	1N2	3A2	3B2	3H2	4A	4B	4C1 4C2	4D	4F	4G	4H1 4H2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВЫВАНИЮ 871

5

870 - 871

РАСХОЖДЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ЭКСПЛУАТАНТОВ: AM-08, AT-03

Данная инструкция применяется к ООН 3028 при перевозке на пассажирском и грузовом воздушном судне и только на грузовом воздушном судне.

Общие требования по упаковыванию п. 5.0.2 должны быть выполнены.

Требования к совместимости

- вещества должны быть совместимы с их упаковочными комплектами, как требуется п. 5.0.2.6;
- металлические упаковочные комплекты должны быть устойчивы к коррозии или иметь защиту от коррозии.

Требования к закрывающим устройствам

- Закрывающие устройства должны соответствовать требованиям п. 5.0.2.7.

Дополнительные требования по упаковыванию

- упаковочные комплекты должны соответствовать эксплуатационным стандартам для группы упаковывания II.

Номер ООН		Количество нетто на грузовое место Пассажирское воздушное судно	Количество нетто на грузовое место Только грузовое воздушное судно
ООН 3028, **Батареи сухие, содержащие гидроокись калия твердую**	Батареи должны быть упакованы в один из внешних упаковочных комплектов, указанных ниже и должны быть надежно обернуты прокладочным материалом в упаковочных комплектах.	25 кг	230 кг

ВНЕШНИЕ УПАКОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Тип	Ящики						
Описание	Сталь	Алюминий	Дерево	Фанера	Переработанное дерево (ДСП)	Фибровый картон	Пластмасса
Характеристика	4A	4B	4C1 4C2	4D	4F	4G	4H2

This document is for your internal use only and should not be distributed to external parties or colleagues.